

# RAPTOR®

TOUGH AND TINTABLE  
PROTECTIVE COATING

HIGH PERFORMANCE SPRAY GUN

MODEL : X



## PERFORMANCE POINT

- ▶ このガン1つで様々な質感の肌を作り出せる高性能スプレーガン
- ▶ 高粘度のラプターに特化した、Feel RAPTOR ガンの改良型（口径 3.7mm）
- ▶ ザラザラした細目からゴツゴツした粗目まで、塗装肌が自由自在
- ▶ 小物や細部はもちろん、ボディや下回りの吹き付けもしやすい重力式
- ▶ スプレーガンメーカー恵宏製作所との共同開発

Feel RAPTOR ガンの施工動画はこちらから





細目肌のセッティング

パターン調節ツマミ	全閉から2回転開け
吐出量調節ツマミ	全閉から1と1/4回転開け
手元空気圧力	0.2~0.3Mpa
ガン距離	20~30cm



中目肌のセッティング

パターン調節ツマミ	全閉から2回転開け
吐出量調節ツマミ	全閉から3.5回転開け
手元空気圧力	0.15~0.25Mpa
ガン距離	30~50cm



粗目肌のセッティング

パターン調節ツマミ	全閉または1回転開け
吐出量調節ツマミ	全閉から4.5回転開け
手元空気圧力	0.15~0.25Mpa
ガン距離	70~100cm

※上記のセッティング数値は目安であり、気温・湿度・使用条件等により塗装肌が異なりますので、状況に応じて調整を行ってください。

## RAPTOR JAPAN グループ開発 ラプターライナーに特化した新型サイドカップスプレーガン

HIGH PERFORMANCE SPRAY GUN  
**Feel RAPTOR X**  
MODEL: Kai

従来型より性能が大幅に改善し、幅広い肌調整が可能になりました。

- ▶ 吐出量を絞ってエア圧をあげれば、従来型のような細目肌に。
- ▶ 吐出量を上げてエア圧を標準値にすると中目肌に。
- ▶ 吐出量を上げてパターンを絞るとシュツツガンのような粗目肌に。

調整幅が広いいため、パーツ塗りに最適です。このガン1つで幅広いニーズに対応可能です。

パターン幅の調整で、細かい箇所や狭い箇所（パイプ類やポケット部）は狙い撃ちができ、面積の広い箇所はパターン幅を広げて吹き付けできるため、まるで一般塗装をする感覚でラプター塗装ができます。

重力式で塗料を無駄なく使い切れ、使用後は通常のスプレーガン同様に洗浄できます。

### スプレーガン仕様

機種名	ノズル口径	吹付空気圧力	塗料供給方式	塗料ニップル	空気使用量	本体重量
Feel RAPTOR X (Kai)	3.7mm	0.25Mpa	重力式	G3/8	230L/min	430g

### 専用カップ仕様

製品名	塗料供給方式	容量	取付ネジG	素材	総重量	備考
X (Kai) 専用カップ	重力式	600mL	G3/8	本体: AL フタ: PE	150g	シームレス フリーアングル構造

### スプレーガン使用上の注意

- (1) 塗装用以外の用途に使用しないでください。(2) 人体に向けて絶対に吹かないでください。
- (3) 使用時、火気・換気に十分注意してください。(4) 保護マスク等の防護用具を着用してください。
- (5) 塗料容器に、シンナー・ペイント等を入れたまま放置しないでください。
- (6) ペイントカップは工具を使って確実に取り付けてください。
- (7) 使用時に疲れを感じたら、無理をせず作業を中断してください。



**RAPTOR**  
<http://raptorjapan.com/>

お問い合わせはこちらまで