



DRIVING SURFACE PERFECTION

RAPTOR JAPAN

# RAPTOR AEROSOL

## 2K TOUGH PROTECTIVE COATING



### ラプターライナーの耐久性とエアゾールの利便性

U-POL RAPTOR AEROSOL はスプレー装置を必要とせず、性能を損なうことなく、すばやく簡単に塗装できます。スポット修理や細かな作業に最適です。RAPTOR は丈夫で傷や汚れに強い、イギリス製の多機能なコーティング剤です。使用方法は簡単で、以下のように RAPTOR をスプレーした後は片付けの必要がありません。

### 使用方法



- ①混合前に2分間、缶を振ってください。
- ②キャップの説明書きの下にあるボタンを外し、缶を逆さまにして、缶の底にあるピンにボタンをはめてください。
- ③キャップをしたまま缶をしっかりした面の上に置き、手のひらでボタンを押すとエアゾール内に硬化剤が放出されます。
- ④使用前に2分間、缶を振ってください。

Q. RAPTOR が混合できたかどうかはどうすればわかりますか？

A. プッシュボタンは抵抗が少なく簡単に押し込むことができるので、すぐに混合できます。

**混合後の使用可能時間は約60分です（60分を経過したら硬化します）**

※最初に希望の質感を決定するためのテスト塗りをすることをおすすめします。

※表面から2～3フィートの位置で最低2回の塗装をする必要があります。

海上輸送中の潮風により、缶に錆がある場合がございますが、品質に影響ございません。